

BONA GAP MASTER



SILICONENVRIJE VOEGENKIT

Productbeschrijving

Bona Gap Master is een siliconenvrije voegenkit voor parket op basis van polyacrylaat. Het product is snel te schuren en te lakken met alle parketlakken. Bona Gap Master is zelfklevend en kan eveneens als lijm worden gebruikt. Het is vrij van oplosmiddelen, reukloos en geschikt voor alle soorten parket. Bona Gap Master is leverbaar in 14 verschillende kleuren. Het heeft een hoge en duurzame elasticiteit. Expansie: circa 7%.

Kleuren

- beuken donker (donker beuken, kambala, merbau)
- beuken licht
- eiken donker
- eiken gerookt
- eiken licht
- essen/dennen
- kersen (kersen, gestoomd beuken)
- maple/ahorn (maple/ahorn, licht essen, berken)
- noten
- rood exotisch
- teak
- wengé/panga-panga (wengé, donker exotisch hout)
- wit
- zwart

Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude waslagen te zijn. Eventueel reinigen met Bona Cleaner of Bona Fernox Parket Ontvetter. De tube boven de schroefdraad afsnijden, mondstuk opschroeven, schuin afsnijden en de voegenkit met de hand of kitpistool uit de tube knijpen. Eventueel met water egaliseren. Om de Bona Gap Master als lijm te gebruiken deze in golvende lijnen aanbrengen. Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 40° C.

Verbruik

Afhankelijk van de breedte en diepte van de te vullen voeg - zie overzicht. Bij een bepaalde voegbreedte en -diepte wordt de voeglengte aangegeven in het aantal meters per tube van 310 ml. N.B. Met 15% extra verbruik rekening houden voor het gladstrijken van de voeg.

Voeg- diepte ↓	Voegbreedte ↔					
	3 mm	7 mm	10 mm	12 mm	19 mm	25 mm
3 mm	33 m	14 m	10 m	8 m	5 m	4 m
5 mm	20 m	8 m	6 m	5 m	3 m	2 m
7 mm	14 m	6 m	4 m	4 m	2 m	2 m
10 mm	10 m	4 m	3 m	2 m	2 m	1 m

Droogtijd: afhankelijk van het klimaat en het volume schuurbaar na circa 18 - 24 uur, belastbaar na 2 - 3 dagen.

Houdbaarheid: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren

Verpakking: 12 x 310 ml (105 dozen per pallet)

Bindmiddel: polyacrylaat

Noot: Bona Gap Master voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving.

Bovenstaande gegevens zijn het resultaat van uitvoerige proefnemingen, zowel in laboratoria als in de praktijk gedaan. Omdat de omstandigheden waaronder Bona Gap Master wordt gebruikt buiten onze controle vallen, kunnen wij echter alleen het product zelf garanderen.

Bona 

Bona Benelux BV
Postbus 1540
2003 BN Haarlem
Telefoon 023-5421864
www.bona.com

Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Telefax 023-5421306
bona.nl@bona.com